

## **Palermo - prima sessione 2008 - giugno**

### **Tema 1**

In un isolato a spina, in un lotto con fronte su strada, largo 8 ml e profondo 12 ml a una distanza di 8 ml su strada dagli edifici prospicienti, con un dislivello di 2 ml tra il muro di spina e il fronte su strada, progettare un'abitazione su 4 elevazioni, proponendo una soluzione tipologica congruente dal punto di vista strutturale.

E' possibile immaginare che l'edificio contenga alcuni spazi per attività diverse da quella residenziale.

Vanno predisposti i seguenti elaborati:

- Planimetria e sezione quotate d'insieme del luogo ipotizzato (in cui si trova l'isolato a spina dell'edificio progettato) tenendo conto che deve avere un'altimetria variabile in scala 1/500.
- Piante quotate dei vari livelli almeno 1 sezione trasversale e 1 sezione longitudinale quotate fronte su strada e fronte interno quotati, in scala 1/200.
- Alcuni dettagli significativi delle tecniche costruttive e delle finiture, in scala 1/20 e 1/10.

### **Tema 2**

In un area a 150 m dal mare, con una superficie di 6 ha (relativamente piana ed esposta ad ovest) servita da una strada statale di grande comunicazione e confinante dalla parte del mare con una riserva naturale, indicare:

- I criteri generali della lottizzazione, usando un it 1,5 mc/mq; Planimetria e sezione generale quotate in scale 1/500;
- Il sistema degli accessi dalla strada e dal mare, tre diverse tipologie residenziali le cui regole e procedure formali e strutturali siano evidenziate in almeno una pianta quotata ed una o due sezioni significative quotate, in scala 1/200 e schemi assonometrici in scala libera;
- Una pianta quotata in scala 1/200 di una delle tipologie residenziale proposte, comprensiva delle aree di sua specifica pertinenza e degli accessi.